LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

มอก.1955-2551 มอก.2779-2562 TIS




# SET HIGH LUMEN *LYN-SLIDE*

ชุดรางสำเร็จรูป LED Set High Lumen Lyn-Slide จากแลมป์ตั้น ชนิด Double Ended ต่อไฟเข้าสองทาง มาพร้อมกลไก LYN-SLIDE ที่เพิ่มความปลอดภัยโดยป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าตัวหลอดขณะติดตั้ง โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องดึงกลไก LYN-Slide ก่อนเริ่มใช้งาน ให้แสงที่สว่างสูงพิเศษถึง 150 ลูเมน/วัตต์ แสงสบายตาไม่กะพริบระหว่างใช้งาน ไม่มีสารปรอท ไม่มีแสง UV ที่เป็นอันตราย พิเศษ มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากไฟตกไฟกระชาก ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ด้วยอุปกรณ์ครบชุด สามารถใช้งานได้ทันที และยังสามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้ ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เหมาะสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ออฟฟิศ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย




จะต้องทำการดึง
*แผ่นฉนวนกั้น LYN-SLIDE*
ขึ้นก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง

สว่างกว่าเดิม 25%
NEW HIGH LUMEN EFFICIENCY

ป้องกันหลอดเสียจากไฟตกไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 500V
IEC 61547 : 2009

ใช้กับห้องทั่วไป

ออฟฟิศ

| Rate (W) | Voltage(V) Frequency(Hz) | Current (A) | Flux (lm) | Colour | Colour Temp(K) | RA | Power Factor | Beam Angle (degree) | Lifetime (hours) | Lamp Base | Surge Protection | THD (%) | Driver | Material | Dimension (w×l×h :mm.) | Weight (g) | Package size (pieces : mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 220-240V 50/60Hz | 0.138 | 3000 | Daylight | 6500 | >80 | 0.5 | 220 | 25000 | G13 | 500V | ≤10 | Double Ended | Tube : Glass + PBT Rail : Iron | 33x1220x44 | 375 | 1pc : 35x1225x50 12pcs : 195x1275x117 |