LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

FLOODLIGHT TANK

GEN 1

มอก.1955-2551

TIS

NEW



รับประกันน้ำไม่เข้า 100%

IP65 WATERPROOF ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



วาล์วระบายความชื้น Humidity Venting Valve



ขายึดเอียง30°

- ป้องกันน้ำ 100%
- ขายึดเอียง 30°
- วงจรป้องกันไฟกระชากกำลังสูง
- LED คุณภาพสูง ที่สว่างเต็มกำลังวัตต์
- วาล์วระบายความชื้น



ส่องสว่างบริเวณกว้าง



ไฟส่องป้าย



ไฟตกแต่งสวน

โคมไฟ FLOODLIGHT รุ่น NEW TANK จากแลมป์ตั้น โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและการประกอบคุณภาพสูง มาตรฐาน IP65 ที่สามารถกันน้ำได้ 100% และมีวาล์วระบายความชื้นภายในตัวโคม หมดห่วงเรื่องหลอดเสียจากน้ำเข้า อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงสุดถึง4000V พร้อมขายึดที่เอียง30องศาช่วยให้ติดตั้งง่ายและสามารถปรับทิศทางแสงได้มากขึ้น LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อตกแต่งหรือส่องสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณา หรือสร้างบรรยากาศสวนในยามค่ำคืน



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp(K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10	220-240V 50/60Hz	1000	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	120	35000	65	2KV	Aluminum	95x88x20	138	1pc : 100x33x93 10pcs : 171x206x101
30	220-240V 50/60Hz	3000	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	120	35000	65	2KV	Aluminum	148x135x29	303	1pc : 153x40x130 10pcs : 165x425x150
50	220-240V 50/60Hz	5000	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	120	35000	65	2KV	Aluminum	187x163x35	450	1pc : 193x40x165 10pcs : 205x425x185
100	220-240V 50/60Hz	10000	Daylight Warm White	6500 2700	>80	0.9	120	35000	65	4KV	Aluminum	246x213x36	744	1pc : 250x40x215 6pcs : 260x265x240
150	220-240V 50/60Hz	15000	Daylight	6500	>80	0.9	120	35000	65	4KV	Aluminum	292x268x38	1164	1pc : 295x45x260 4pcs : 195x310x255
200	220-240V 50/60Hz	20000	Daylight	6500	>80	0.9	120	35000	65	4KV	Aluminum	348x306x41	1522	1pc : 353x45x287 4pcs : 195x370x335