LAMPTAN
INNOVATION FOR LIFE

CATALOGUE WEBSITE LAMPTAN LIGHTING @lamptan

FLOODLIGHT TOUGH

รับประกัน น้ำไม่เข้า 100%



โคม **LED FLOODLIGHT** รุ่น **TOUGH** โคมผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม และการประกอบคุณภาพสูง ด้วยมาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำได้100% หมดห่วงเรื่องหลอดเสียจากน้ำเข้า พร้อมติดตั้งวงจรป้องกันหลอดเสีย จากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงสุดถึง 2000V จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนานพิเศษ และ LED คุณภาพสูง สว่างเต็มกำลังวัตต์ เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อตกแต่ง หรือส่องสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณา หรือสร้างบรรยากาศสวนในยามค่ำคืน

IP65 WATERPROOF ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก SURGE PROTECTION IEC 61547 : 2009

ส่องสว่างบริเวณกว้าง ไฟส่องป้าย ไฟตกแต่งสวน



10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10w	220-240V 50/60Hz	900	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	1KV	67x92x27	150	1pc : 85x50x115 20pcs : 176x256x238
20w	220-240V 50/60Hz	1800	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	1KV	77x112x28	200	1pc : 95x50x135 20pcs : 196x256x278
30w	220-240V 50/60Hz	2700	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	2KV	97x137x28	300	1pc : 115x50x165 10pcs : 236x256x173
50w	220-240V 50/60Hz	4500	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	2KV	134x189x28	550	1pc : 150x50x215 10pcs : 256x306x223
100w	220-240V 50/60Hz	8500	Daylight Warm White	6500K 2700K	> 80	0.9	35000	65	2KV	191x271x31	1200	1pc : 205x55x305 6pcs : 211x336x313
150w	220-240V 50/60Hz	12750	Daylight	6500K	> 80	0.9	35000	65	2KV	227x317x33	1800	1pc : 245x60x360 4pcs : 246x251x368
200w	220-240V 50/60Hz	17000	Daylight	6500K	> 80	0.9	35000	65	2KV	257x352x35	2400	1pc : 275x60x395 4pcs : 246x281x403

มอก.1955-2551