LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา | LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา | LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

มอก.1955-2551 TIS

PANEL LIGHT BACKLIT IFIT



3ปี WARRANTY

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก SURGE PROTECTION 4KV IEC 61547 : 2009

UGR22

NEW! HIGH LUMEN EFFIENCY สว่างกว่าเดิม

ชุดโคมไฟ Panel Light Backlit รุ่น IFIT ใช้วัสดุคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายหลากหลายรูปแบบ ทั้งติดเรียบเนียนไปกับเพดาน หรือจะห้อยสลิง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ทั้งในบ้าน หรือออฟฟิศที่ต้องการความโมเดิร์น ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่หนา ไม่สวยงาม และติดตั้งยาก


- แสงไม่กระพริบ รบกวนสายตา
- ติดตั้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
- ไม่ต้องเจาะฝ้า



ติดตั้งได้หลายวิธี


1.ฝังฝ้า | 2.ลอยตัว | 3.แขวนสลิง

1




ฝังฝ้า

2



ยึดลอยกับฝ้า

3



ห้อยสลิงจากฝ้า

ข้อดี PANEL LIGHT BACKLIT IFIT เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที
- ถนอมสายตา



โคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า 60x60cm.



โคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า 30x120cm.

ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นหลอดนีออน ที่ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ใช้ Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* ▶ **1262.9 บาท** ต่อปี

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!

จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! SAVE MONEY

7 เดือน คืนทุน

ตารางค่าไฟ Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

*หมายเหตุ : คำนวนจาก Panel Light 60x60cm. ค่าไฟที่ 4บาท/หน่วย เปิดใช้ 12ชั่วโมงต่อ1ชุดต่อ1วัน

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240V 50/60Hz	5200	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	4KV	Wattage : 40w Input : 220-240V 410mA Output : 144V 250mA	600x600x25	1338	1pc : 643x620x48 5pcs : 246x649x628
40	220-240V 50/60Hz	5200	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	4KV	Wattage : 40w Input : 220-240V 410mA Output : 144V 250mA	300x1200x25	1482	1pc : 320x1263x48 5pcs : 246x1269x328