LAMPTAN

Solar Streetlight

LUMIARC

LED

ฟรีค่าไฟ SMART ENERGY ตลอดอายุการใช้งาน

Curved

หน้าโค้ง
เพิ่มการกระจายแสง



สว่างครอบคลุมทุกเส้นทาง ด้วยดีไซน์หน้าโคมโค้งทันสมัย พลังงานแสงอาทิตย์ 100% จาก LAMPTAN

400w



500w



Curved

หน้าโค้ง
เพิ่มการกระจายแสง

ดีไซน์หน้าโคมโค้ง เพิ่มมุมกระจายแสง
ให้พื้นที่สว่างทั่วถึง

ระบบ Sensor ตรวจจับแสงสว่าง
และความเคลื่อนไหว อัตโนมัติเมื่อมีคนผ่าน

BATTERY LOCK MODE
ป้องกันแบตหมด
ก่อนเริ่มใช้งาน

ไฟส่องถนน

ส่องสว่างบริเวณกว้าง



วัสดุ ABS คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ดีไซน์สวย ทันสมัย

ชาร์จไวด้วยแผงโซลาร์เซลล์ Monocrystalline และแบตเตอรี่ลิเธียม คุณภาพสูง สว่างยาวนานตลอดคืน

มาตรฐาน IP65 กันน้ำ กันฝุ่น ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ มั่นใจตลอดปี

เม็ด LED ชนิด SMD ให้ความสว่างสูง คมชัด

ติดตั้งง่าย ครบชุด พร้อมใช้งานทันที

ควบคุมง่ายด้วย Remote Control ปรับแสง-ตั้งเวลาปิดได้ตามต้องการ



ปุ่มเปิด

ปุ่มปิด

ปุ่มเพิ่มความสว่าง ปรับได้ 5 ระดับ

ปุ่มเปิดไฟ 3 ชั่วโมงแล้วดับลง

ปุ่มเปิดไฟ 5 ชั่วโมงแล้วดับลง

ปุ่มลดความสว่าง ปรับได้ 5 ระดับ

ปุ่มเปิดโหมดอัตโนมัติ

ปุ่มโหมดอัตโนมัติ 3 ชั่วโมง+ โหมดเรดาร์ 3 ชั่วโมง แล้วดับลง

ปุ่มโหมดอัตโนมัติ 4 ชั่วโมง+ โหมดเรดาร์ 4 ชั่วโมง แล้วดับลง

ปุ่มเปิดการทำงาน เรดาร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ปุ่มโหมดอัตโนมัติ 3 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดเรดาร์ จนหมดพลังงาน

ปุ่มโหมดอัตโนมัติ 4 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดเรดาร์ จนหมดพลังงาน

แบตเตอรี่ของรีโมท : AAA x 2 ก้อน

ขั้นตอนการทำงาน





กลางวัน

ในเวลากลางวัน
โคมไฟจะไม่ทำงาน
และจะเก็บพลังงาน
จากแสงอาทิตย์

กลางคืน





โหมดอัตโนมัติ

เมื่อถึงเวลากลางคืน
โคมไฟจะเปิดไฟอัตโนมัติ
ระดับความสว่าง 100%
หลังจากนั้นระบบจะลด
ความสว่างลงตามพลังงาน
แบตเตอรี่ จนถึงเช้า



โหมดเรดาร์

จับความ
เคลื่อนไหวระยะ
8-10 m.



โคมไฟจะสว่างเองตอนกลางคืน
โดยเซนเซอร์จะตรวจจับความ
เคลื่อนไหวที่ระยะ 8-10 เมตร
โคมไฟจะสว่าง 100% หลังจาก
ไม่พบความเคลื่อนไหว เป็นเวลา
15 วินาที โคมไฟจะปรับระดับความ
สว่างกลับมาที่ 10% อัตโนมัติ

SOLAR 100
ENERGY SAVING

LAMPTAN
LIVE GREEN

โคมไฟโซลาร์เซลล์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงาน
100% ลดการใช้พลังงาน พร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เลือกสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลกของเรา





Rate (W)	LED Chips	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Beam Angle (degree)	Runtime	Lifetime (hours)	Recharge Time	Lighting Area	IP	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Pole Length (mm.)	Pole Hole Diameter	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
400	SMD3030 318pcs	4500	Daylight	6500	5V 20w Mono crystalline	628x195	3.2V 32700x4 20000mAh LiFePO4 Rechargeable	120	12-14 hours	30000	4-6hours	100m²	65	ABS	269x62x754	500	48mm. (1.9")	3100	1pc : 372x77x818 2pcs : 830x170x385
500	SMD3030 318pcs	5500	Daylight	6500	5V 25w Mono crystalline	628x195	3.2V 32700x4 24000mAh LiFePO4 Rechargeable	120	12-14 hours	30000	4-6hours	100m²	65	ABS	269x62x754	500	48mm. (1.9")	3100	1pc : 372x77x818 2pcs : 830x170x385

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา