

TUBE PC
LYN-SLIDE

เปิด ปลอดภัยด้วย
ปิด แผ่นฉนวนกั้น **LYN SLIDE**



ไฟเข้า 2 ทาง
DOUBLE-ENDED

ป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าตัวหลอด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะติดตั้ง
จะต้องทำการดึง *แผ่นฉนวนกั้น LYN-SLIDE* ขึ้นก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง

ดึง *LYN-SLIDE* ขึ้น
สถานะเปิดการใช้งาน



กด *LYN-SLIDE* ลง
สถานะปิดการใช้งาน



ผลิตจากวัสดุชนิดพิเศษที่ทำให้หลอดไม่แตก ไม่งอ
ช่วยให้คุณปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากหลอดแตก



ป้องกันหลอดเสียจาก
ฟ้าผ่าไฟกระชาก
500V





ปลอดภัยมาตรฐาน มอก.

มอก.1955-2551

มอก.2779-2562

TIS



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
9	220-240V 50/60Hz	0.072	900	Daylight	6500	>80	0.5	220	20000	G13	500V	Double Ended	PC+PBT	28x600x28	78g	1pc : 600x27.5x27.5 30pcs : 640x185x160
18	220-240V 50/60Hz	0.141	1800	Daylight	6500	>80	0.5	220	20000	G13	500V	Double Ended	PC+PBT	28x1200x28	133g	1pc : 1200x27.5x27.5 30pcs : 1245x185x160